

# アルミストーン記号説明

NSK\*\*\*\*

研磨模様				
生地	パイプ	ヘアライン	ビーズ	ランダム模様
A	V	H	B	RV1
	VS	DH	MB	RV3
	VL	WH		RS20
	S	CH(CHL)		RS30
	SC	DCHL		Z38
	CP	CH45(10)		
		DCH45(10)		

\*\*\*\*\*

アルマイト処理方法							
	通常処理		特殊処理		硬質アルマイト	マット処理	電解研磨
シルバー(ホワイト)	W		NW		HD		ESV
ビュアステン	HBPS		NBPS		HDPS		EHPS
ステン	HBS		NBS		HDS		EHS
ブロンズ	HB01	SB01	NB01	SA01	HD01		EH1
ブロンズ	HB02	SB02	NB02	SA02	HD02		EH2
ブロンズ	HB03	SB03	NB03	SA03	HD03		EH3
ブロンズ	HB04	SB04	NB04	SA04	HD04		EH4
ブラック	HB05	SB05	NB05	SA05	HD05		EH5
グレー	HNG		NNG				
ステン	HB301		AB301				
ステン	HB302		AB302				
ステン	S75					M75MC	
ステン	S1					M1MC	
ブロンズ	BR1.5					M1.5MC	
ブロンズ	BR2					M2MC	
ブロンズ	BR3					M3MC	
ブロンズ	BR4					M4MC	
ブロンズ	BR5					M5MC	
ブラック	BLK					MBLKMC	
チタングレー	HTG		NTG				
チタングレー		SBTG		SATG			

\*\*\*

後処理	
電着クリア	砥出し研磨
MC	P
CL	

サイズに制限あり

普通アルマイト  
+  
グレー色電着クリア

## アルミストーン基本可能加工範囲

品名	板厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	備考
NSK*-***系	1.0mm～	MAX 1600	MAX 6000	1.5mm以下の場合はサイズの制約あり
NSK*-E**系	1.5mm 2.0mm 3.0mm	標準 1250	標準 2500	
NSK*-**P系	1.5mm～	MAX 1250	MAX 4000	板材のみ対応可能

※上記加工可能範囲以外でも板厚t1.0未満または厚板での加工も対応可能です。

※曲げ加工品(例:L曲やR曲)にも対応可能です。

※板材だけではなくパイプ類・フラットバー・アングル等の他、異型材にも対応可能です。

※上記特殊品対応については仕様や形状に制約が生じる場合がありますのでお問い合わせ下さい。

※製品の色調はこのカタログとはやや異なる場合があります。