

アルミストーン記号説明

NSK****

Aluminum Stone Code

研磨模様				
生地	パイプ	ヘアライン	ピース	ランダム模様
A	V	H	B	RV1
	VC	DH	MB	RV3
	VS	WH		RS20
	VL	CH(CHL)		Z38
	S	DCHL		SCH
	SC	CH45(10)		RSC
	CP20	DCH45(10)		
	VP	F		
	PV	FDH		
		DHV		
		TW		
		TWVP		

アルマイト処理						
	通常処理	特殊処理	硬質アルマイト	マット処理	電着研磨	
シルバー(ホワイト)	W	NW	HD	MW	ESV	
ピュアステン	HBPS	NBPS	HDPS		EHPS	
ステン	HBS	NBS	HDS		EHS	
ブロンズ	HB01	NB01	SA01	HD01	EH1	
	HB02	NB02	SA02	HD02	EH2	
	HB03	NB03	SA03	HD03	EH3	
	HB04	NB04	SA04	HD04	EH4	
ブラック	HB05	NB05	SA05	HD05	EH5	
グレー	HNG	NNG				
ステン	S75			M75		サイズに制限あり
	S1			M1		
ブロンズ	BR1.5			M1.5		
	BR2			M2		
	BR3			M3		
	BR4			M4		
	BR5			M5		
ブラック	BLK			MBLK		
ホワイト(純白)	CW					
ホワイト	CW1					白色塗料 電着アルマイト品
ホワイト(クリーム)	CW2					
グレー	GN1.3					普通アルマイト品 + グレー顔料 クリア電着
グレー	GBR1.0					
グレー	GBR1.3					
ブロンズグレー	GBR2.5					クリア塗膜が傷つくと 白いアルマイト被膜が 現れます

後処理		
電着クリア	砥出し研磨	無
MC	P	
CL		

アルミストーン基本可能加工範囲

品名	板厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	備考
NSK*-***	1.5mm~	MAX 1600	MAX 6000	1.2mm 以下の場合はサイズの制約があります
NSKRV*-***	1.5mm~	MAX 1400	MAX 6000	幅広は加工可能ですが、端部の模様が薄くなります
NSKF*-***	1.5mm~6.0mm	MAX 1250	MAX 6000	
NSK*-E**	1.5 2.0 3.0mm	標準 1250	2500 ~ 要相談	納期と数量により、標準以上の長さも可能です

※上記加工可能範囲以外でも板厚 t1.0 未満または厚板での加工も対応可能です。
 ※曲げ加工品 (例: L 曲げや R 曲げなど) にも対応可能です。
 ※立体形の幅が約 50mm 以上の場合はアルマイト色が限られます (BR 系は加工できません)
 ※板材だけではなくパイプ類・フラットバー・アングル等の他、異型材にも対応可能です。
 ※上記特殊品対応については使用や形状に制約が生じる場合がありますので、お問い合わせください。
 ※製品の色調はサンプルとはやや異なる場合があります。

Aluminum Stone Processing Range